




Pure Collection, Sensual Collection, Bright Collection, Straight Collection

Sortierung	Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, ausdrucksstark)	  
Deckmaß	Landhausdielen schmal 1180 x 110 x 11 mm	
Profilierung	CLICKitEASY	
Produktaufbau	Decklage aus Laubholz mit Nuttschicht ca. 2,5 mm; Mittellage aus HDF; Gegenzug aus Nadelholzfurnier	
VP-Einheit	8 Stück je Karton (ca. 1,0384m ²) 64 Karton je Palette (ca. 66,4576 m ²)	
Produktüberwachung	eco-Umweltinstitut Köln	
OF-Ausführungen	Natur-Öl	
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	
Riegelversatz in der Breite	--	
Auslieferungsfeuchtigkeit nach DIN EN 13489	7 % ± 2 %	
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN 68861 - 1	1C	
Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2	Klasse E 1 (< 3,5 mg/(h x m ²))	
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612	Fertigparkett ca. 0,11 m ² K/W	
Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329	Keine Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	
Sortiervorgaben nach EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt	
Verlegeart	schwimmend; vollflächig verklebt	
Fußbodenheizung	Nur geeignet für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 24°C nicht überschreiten.	

Einzuhaltende Qualitätsanforderungen gem. der Vorgabe der aktuellen Produktnorm

Breitenabweichung nach EN 13489	± 0,20 mm
Querkrümmung nach EN 13489	</= 0,40 mm
Höhenunterschiede nach DIN EN 13489	</= 0,20 mm
Rechtwinkeligkeit des Elementes nach DIN EN 13489	</ = 0,40 mm