




# Fertigparkett



## Produktdatenblatt und technische Informationen

Stand: Februar 2011

### Pure Collection, Sensual Collection, Bright Collection, Straight Collection

Sortierung	Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, asdruckstark)	  
Deckmaß	<b>Schiffsboden</b> 2390 x 200 x 11 mm	
Profilierung	CLICKitEASY	
Produktaufbau	Decklage aus Laubholz mit Nuttschicht ca. 2,5 mm; Mittellage aus massiven Nadelholzstäbchen + HDF-Einsatz an den Kopfenden; Gegenzug aus Nadelholz furnier	
VP-Einheit	8 Stück je Karton (ca. 3,824 m <sup>2</sup> ) 30 Karton je Palette (ca. 114,72 m <sup>2</sup> )	
Produktüberwachung	eco-Umweltinstitut Köln	
OF-Ausführungen	lackiert oder uv-geölt	
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	
Riegelversatz in der Breite	± 2 mm	
Auslieferungsfeuchtigkeit nach DIN EN 13489	7 % ± 2 %	
Kratzbeanspruchung / Weißbruchverhalten	>= 20 N (Hamberger Hobel)	
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN 68861 - 1	1B	
Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2	Klasse E 1 ( < 3,5 mg/(h x m <sup>2</sup> ))	
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612	Fertigparkett ca. 0,11 m <sup>2</sup> K/W	
Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329	Keine Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	
Sortiervorgaben nach EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt	
Verlegeart	schwimmend, vollflächig verklebt	
Fußbodenheizung	Nur geeignet für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 24°C nicht überschreiten.	

#### Einzuhaltende Qualitätsanforderungen gem. der Vorgabe der aktuellen Produktnorm

Breitenabweichung nach EN 13489	± 0,20 mm
Querkrümmung nach EN 13489	<= 0,40 mm
Höhenunterschiede nach DIN EN 13489	<= 0,20 mm
Rechtwinkeligkeit des Elementes nach DIN EN 13489	<= 0,40 mm