




Fertigparkett

Produktdatenblatt und technische Informationen



Stand: Februar 2011

Pure Collection, Sensual Collection, Bright Collection, Straight Collection

Sortierung	Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, ausdrucksstark)	  
Deckmaß	Schiffsboden 2390 x 200 x 13 mm	
Profilierung	CLICKitEASY	
Produktaufbau	Decklage aus Laubholz mit Nuttschicht ca. 3,5 mm; Mittellage aus massiven Nadelholzstäbchen + HDF an den Kopfenden; Gegenzug aus Nadelholzfurnier	
VP-Einheit	7 Stück je Karton (ca. 3,346 m ²) 35 Karton je Palette (ca. 117,11 m ²)	
Produktüberwachung	eco-Umweltinstitut Köln	
OF-Ausführungen	Natur-Öl	
Garantie	30 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	
Riegelversatz in der Breite	± 2 mm	
Auslieferungsfeuchtigkeit nach DIN EN 13489	7 % ± 2 %	
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN 68861 - 1	1C	
Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2	Klasse E 1 (< 3,5 mg/(h x m ²))	
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612	Fertigparkett ca. 0,11 m ² K/W	
Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329	Keine Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	
Sortiervorgaben nach EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt	
Verlegeart	schwimmend; vollflächig verklebt	
Fußbodenheizung	Nur geeignet für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 24°C nicht überschreiten.	

Einzuhaltende Qualitätsanforderungen gem. der Vorgabe der aktuellen Produktnorm

Breitenabweichung nach EN 13489	± 0,20 mm
Querkrümmung nach EN 13489	</= 0,40 mm
Höhenunterschiede nach DIN EN 13489	</= 0,20 mm
Rechtwinkeligkeit des Elementes nach DIN EN 13489	</= 0,40 mm