




# Fertigparkett

## Produktdatenblatt und technische Informationen



Stand: Februar 2011

### Pure Collection, Sensual Collection, Bright Collection, Straight Collection

Sortierung	Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, ausdrucksstark)	  
Deckmaß	<b>Schiffsboden</b> 2390 x 200 x 13 mm	
Profilierung	CLICKitEASY	
Produktaufbau	Decklage aus Laubholz mit Nuttschicht ca. 3,5 mm; Mittellage aus massiven Nadelholzstäbchen + HDF an den Kopfenden; Gegenzug aus Nadelholz furnier	
VP-Einheit	7 Stück je Karton (ca. 3,346 m <sup>2</sup> ) 35 Karton je Palette (ca. 117,11 m <sup>2</sup> )	
Produktüberwachung	eco-Umweltinstitut Köln	
OF-Ausführungen	uv-geölt oder lackiert	
Garantie	30 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	
Riegelversatz in der Breite	± 2 mm	
Auslieferungsfeuchtigkeit nach DIN EN 13489	7 % ± 2 %	
Kratzbeanspruchung / Weißbruchverhalten	>= 20 N (Hamberger Hobel)	
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN 68861 - 1	1B	
Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2	Klasse E 1 ( < 3,5 mg/(h x m <sup>2</sup> ))	
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612	Fertigparkett ca. 0,11 m <sup>2</sup> K/W	
Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329	Keine Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	
Sortiervorgaben nach EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt	
Verlegeart	schwimmend; vollflächig verklebt	
Fußbodenheizung	Nur geeignet für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 24°C nicht überschreiten.	

### Einzuhaltende Qualitätsanforderungen gem. der Vorgabe der aktuellen Produktnorm

Breitenabweichung nach EN 13489	± 0,20 mm
Querkrümmung nach EN 13489	<= 0,40 mm
Höhenunterschiede nach DIN EN 13489	<= 0,20 mm
Rechtwinkeligkeit des Elementes nach DIN EN 13489	<= 0,40 mm