




**Massivholzdielen 21 mm  
gealtert**



**Produktdatenblatt und technische Informationen**

Stand: März 2011

**Clear Selection, Elemental Selection, Poetic Selection, Expressive Selection**

Produktüberwachung	eco-Umweltinstitut Köln	  
Oberflächenausführungen	Natural Oil	
Sortierung	ausdrucksstark (Werkssortierung in Anlehnung an DIN EN 13629 Anhang D)	
Profilierung	umlaufend Nut/Feder, umlaufende Fase 0,7 mm	
Produktaufbau	9 mm Nutzschicht, 5 mm hintere Nutwanke, 6 mm Federndicke und -tiefe	
Deckmaß	Fixlängepakete 1178/1478/1778/2078/2378 mm, Breiten je nach Anfall 150 mm und 170 mm	
VP-Einheit	4 Lagen je Pack ohne Stöße Palette: 150 mm: 6 Lagen à 7 Pack 170 mm: 6 Lagen à 5 Pack	
Höhentoleranz	≤ 0,3mm DIN EN 13629	
Breitentoleranz	+/- 0,3 %	
Auslieferungsfeuchtigkeit	9% +/- 2%	
Rechtwinkeligkeit	0,2% bezogen auf die Dielenbreite	
Querverzug (konkav/konvex)	0,7% bezogen auf die Dielenbreite	
Längskantengeradheit	0,5‰ bezogen auf die Dielenlänge <1000 mm, 1‰ bei Dielenlänge >1000 mm	
Längsverzug (konkav/konvex)	0,5% bezogen auf die Dielenlänge	
Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2	Klasse E1 (<3,5 mg / (h x m2))	
Wärmedurchlasswiderstand	0,20 (m²xK)/W	
Fussbodenheizung	nicht geeignet	
Verlegart	Vollflächige Verklebung/auf Elastilon-Klebematte/ Verschrauben oder Vernageln auf Lagerhölzer	