

Dekorpaneele- Glattkantenprofil



Produktdatenblatt und technische Informationen

Stand: November 2010

Light Style; Popular Style; Passion Style; Ambient Style

Klassifizierung	Dekorpaneele
Deckmaß	1244 / 2492 x 290 x 12 mm
Profilierung	Nut - Feder
Trägerplatte	MDF (740+/-30 kg/m³) E-1
VP-Einheit	1250 mm:5 Stück je Karton (ca. 1,85 m²) 42 Kartons = 77,70 m² 2500 mm:5 Stück je Karton (ca. 3,70 m²) 24 Kartons = 88,80 m²
Produktüberwachung	eco-Umweltinstitut Köln
Oberflächenstruktur	matt; matt-glänzend
Oberflächenmaterial	Hochwertige, umweltfreundliche Oberfläche auf Papier-bzw. Lackbasis
Feuchtraumgeeignet	ja, bei ausreichender Be- und Entlüftung /nicht in Spritzwasserbereichen und Saunen.
Gewährleistung	2 Jahre
Plattenfeuchte nach DIN EN 322	6 % +/-2
Sandgehalt nach ISO 3340	< / = 0,05 %
Hitze- und Farbbeständigkeit DIN VDE 0109 Teil 559	geeignet für den Einbau von LED - und Halogenleuchten mit MM-Prüfzeichen
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	
Lichtehtheit nach DIN EN 13329	Wollblauskala ≥ 6
Verpackung	Sortenrein und recyclingfähig



Allgemeine Qualitätsanforderungen gem. Produktnorm DIN 68740-2

Dicke des Elementes	+ / - 0,5 mm
Länge des Elementes	+ / - 2 mm
Breite des Elementes	+ / - 1 mm
Rechtwinkligkeit des Elements	auf 1 m Schenkellänge 2 mm= 0,2%; max. 0,3 mm
Kantengeradheit des Elementes	1 mm pro Meter = 0,1 %
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	< / = 0,30 mm
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen	< / = 0,40 mm