

# Dekorpaneele- Rundprofil

Produktdatenblatt und technische Informationen



Stand: November 2010

## Light Style; Popular Style; Passion Style; Ambient Style

Klassifizierung	Dekorpaneele	
Deckmaß	1242/1992/2492/2992/3492/3992/ x 178/188 x 12 mm;	
Profilierung	Nut - Feder	
Trägerplatte	MDF (740+/-30 kg/m³) E-1	
VP-Einheit	1250 mm:6 Stück je Karton (ca. 1,47 m²) 2000 mm:6 Stück je Karton (ca.2,35 m²) 2500 mm:6 Stück je Karton (ca. 2,94 m²) 3000 mm:6 Stück je Karton (ca.3,53 m²) 3500 mm:6 Stück je Karton (ca. 4,12 m²) 4000 mm:6 Stück je Karton (ca.4,70 m²)	
Produktüberwachung	eco-Umweltinstitut Köln	
Oberflächenstruktur	matt; matt-glänzend	
Oberflächenmaterial	Hochwertige, umweltfreundliche Oberfläche auf Papier-bzw. Lackbasis	
Feuchtraumgeeignet	ja, bei ausreichender Be- und Entlüftung /nicht in Spritzwasserbereichen und Saunen.	
Gewährleistung	2 Jahre	
Plattenfeuchte nach DIN EN 322	6 % +/-2	
Sandgehalt nach ISO 3340	< / =0,05 %	
Hitze- und Farbbeständigkeit DIN VDE 0109 Teil 559	geeignet für den Einbau von LED - und Halogenleuchten mit MM-Prüfzeichen	
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1		
Lichtechtheit nach DIN EN 13329	Wollblauskala ≥ 6	
Verpackung	Sortenrein und recyclingfähig	

## Allgemeine Qualitätsanforderungen gem. Produktnorm DIN 68740-2

Dicke des Elementes	+ / - 0,5 mm
Länge des Elementes	+ / - 2 mm
Breite des Elementes	+ / - 1 mm
Rechtwinkligkeit des Elements	auf 1 m Schenkellänge 2 mm= 0,2%; max. 0,3 mm
Kantengeradheit des Elementes	1 mm pro Meter = 0,1 %
Fugenöffnung zwischen zusammengeführten Elementen	< / = 0,30 mm
Höhenunterschiede zwischen zusammengeführten Elementen	< / = 0,40 mm